

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur BLANC
 Grammage par pli 16,50g / m²
 Nombre de plis 2
 Gaufrage DESL 40 pt
 Nombre de formats 450
 Perforation 34,00cm
 Laize 19,40cm

Surface / Feuille 659,60cm²
 Diamètre mandrin 61,30mm
 Mandrin déchirable Oui
 Diamètre extérieur 19,00cm
 Origine France
 Ecolabel 05/001/077

COMPOSITION

pure ouate de cellulose



NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire Oui
 Traitement WS Oui

Allongement longitudinal 11,00 %
 Résistance sens traction 450,00 N / m
 Résistance sens traction - humide 70,00 N / m
 Résistance sens travers 210,00 N / m
 Résistance sens travers - humide 35,00 N / m
 Taux de blancheur 86,00 % ± 2%
 Azurant optique NO/NON

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie tout haute resistance

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 2.700,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-tout en bobine allie performance et autonomie

Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs 01DB4501

Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuyages standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	6		
Poids kg	5,88		
Longueur cm	57,00		
Largeur cm	38,00		
Hauteur cm	19,40		
Code EAN	3378921481039		

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	4
Nombre de niveaux	11
UV par palette	44
Hauteur palette en m	2,28
Volume UV en m3	0,0420



Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Toutes les caractéristiques sont sujettes à une tolérance de 5%
 Système de management certifié

MP hygiene 1, impasse F MIRIBEL CS 20159
 07106 Annonay cedex - France
 Tél 33 (0)4 75 33 75 00 Fax 33 (0)4 75 33 37 38
 contact@mphygiene.com
 www.mphygiene.com

