

## CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli	19,00g / m <sup>2</sup>
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 40 pt
Longueur	110,00m
Laize	18,10cm

Diamètre mandrin	39,50mm
Mandrin déchirable	Non
Diamètre extérieur	15,00cm
Origine	France
Ecolabel	05/001/059

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui
Traitement WS	Oui

Embout	Oui
--------	-----

## INFOS COMMERCIALES

### Utilisation :

Essuie-mains à usage unique haute resistance

### Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs robustes Destycut Mini P

## COMPOSITION

pure ouate de cellulose



## NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)



Allongement longitudinal	10,00 %
Résistance sens traction	740,00 N / m
Résistance sens traction - humide	150,00 N / m
Résistance sens travers	320,00 N / m
Résistance sens travers - humide	50,00 N / m
Taux de blancheur	86,00 % ± 2%
Azurant optique	NO/NON

Référence douanière : 48182091

Nombre de mètres par unité de vente : 660,00

### Présentation :

Issu de la technologie Extrabsorb, cet essuie-mains en rouleau allie performance et confort

### Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards

## CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	6		
Poids kg	4,54		
Longueur cm	45,00		
Largeur cm	30,00		
Hauteur cm	19,30		
Code EAN	3378921328037		

## PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	6
Nombre de niveaux	11
UV par palette	66
Hauteur palette en m	2,27
Volume UV en m3	0,0246