

## CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Couleur                  | BLANC                   |
| Grammage par pli (+/-1g) | 17,00g / m <sup>2</sup> |
| Nombre de plis           | 2                       |
| Gaufrage                 | LISSE                   |
| Nombre de formats        | 450                     |
| Perforation              | 28,00cm                 |
| Laize                    | 19,40cm                 |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Surface / Feuille  | 543,20cm <sup>2</sup> |
| Diamètre mandrin   | 61,30mm               |
| Mandrin déchirable | Oui                   |
| Diamètre extérieur | 17,50cm               |
| Origine            | France                |
| Ecolabel           | 05/002/045            |

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Contact alimentaire      | Oui      |
| Traitement WS            | Oui      |
| Coefficient d'absorption | 6,20 g/g |
| Vitesse d'absorption     | 2,00 s   |
| Délimitabilité           | Non      |

## COMPOSITION

pure ouate de cellulose



## NORME

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe D : Article d'essuyage industriel



|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Allongement longitudinal            | 16,00 %      |
| Résistance sens traction            | 425,00 N / m |
| Résistance sens traction - humide > | 70,00 N / m  |
| Résistance sens travers >           | 210,00 N / m |
| Résistance sens travers - humide >  | 35,00 N / m  |
| Taux de blancheur >=                | 81,00 %      |
| Azurant optique                     | NO/NON       |

## INFOS COMMERCIALES

### Utilisation :

Tous travaux d'essuyage professionnel

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 2.700,00

### Présentation :

Bobine à dévidage central

### Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs 01DB4501

### Bénéfices client :

Economique et performant Plus d'autonomie

## CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

|                | Unité de vente | Sous-condt. | Sur-condt. |
|----------------|----------------|-------------|------------|
| Type           | POLYFILM       |             |            |
| Quantité UC    | 6              |             |            |
| Poids Maxi. kg | 4,99           |             |            |
| Longueur cm    | 52,50          |             |            |
| Largeur cm     | 35,00          |             |            |
| Hauteur cm     | 19,40          |             |            |
| Code EAN       | 3378921864030  |             |            |

## PALETTISATION

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Type de palette                | 80x120 |
| UV par niveau                  | 5      |
| Nombre de niveaux              | 11     |
| UV par palette                 | 55     |
| Hauteur palette en m           | 2,28   |
| Volume UV en m <sup>3</sup>    | 0,0356 |
| Palette Sol / Camion Mono Réf. | 30     |