

# POLTECH ECOSILK



## Protection satinée à haute résistance au trafic

- Formule innovante pour une résistance accrue et une plus grande facilité d'entretien
- Finition satinée et résistante pour les thermoplastics et linoléum
- Emulsion antidérapante utilisable sur tous types de planchers
- Prévient l'apparition de traces, rayures et encrassements





# POLTECH ECOSILK



## Protection satinée à haute résistance au trafic

### DESCRIPTION

Poltech Ecosilk est une finition de sol respectueuse de l'environnement, satinée, conçue pour les sols durs thermoplastiques, linoléum et planchers en bois. Protection très résistance au trafic et aux gels hydroalcooliques. Poltech Ecosilk est une finition durable qui fournira un aspect propre, lumineux, satiné si correctement et régulièrement maintenu.

### UTILISATION

Pour les thermoplastiques et linoléum, s'utilise après le décapage avec Lino Stripper ou Polstrip, ou après l'application du bouche-pore Granit Sealer. Pour les planchers en bois, s'utilise après décapage à sec au Degripol. Appliquer Ecosilk avec un mop propre en couches égales. Pour une protection standard, appliquer 2 couches. Pour une protection maximale, appliquer 4 couches. Accorder un temps de séchage suffisant avant d'appliquer la couche suivante. Rendement/L: 40 à 50m<sup>2</sup>/couche. **Maintenance:** Spray méthode: Entretien en spray méthode avec le Cirapid. Autolaveuse: Disque rouge avec Linpol® Green (ou Linpol® Green AD). Lavage manuel: Nettoyage au Delta Mild 2000 ou au Polgreen Neutre. **Régénération:** Application au textile de lavage d'une solution de 10 à 20% sur un sol bien nettoyé, laisser sécher et lustrer pour obtention de la brillance. Ne jamais appliquer comme solution de lavage. Rendement: 100m<sup>2</sup>/L de produit.

### DOSAGE

Prêt à l'emploi

### RECOMMANDATIONS POUR LA MANIPULATION ET LE STOCKAGE

- Manipulation: Pour les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit, consulter la Fiche de Sécurité correspondante. Usage réservé au personnel professionnel formé.
- Stockage: Conserver le produit dans son emballage original fermé. Ne pas exposer le produit au gel.

### REMARQUES

Toujours appliquer le produit à des températures supérieures à 10°C (de préférence à température ambiante).

Poltech EcoSilk résiste aux gels hydroalcooliques. Antidérapant selon le test ASTM D2047

### INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Les tensio-actifs utilisés dans ce produit sont biodégradables en conformité au règlement (CE) n° 648/2004.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- à base de : émulsion de polymères, conservateur
- couleur : blanc laiteux
- pH pur: 8,5

### EMBALLAGES

Carton 4\*5L - ref 2704917

