DEPTAL WS

DATE DE MISE A JOUR : 28/08/24

ALCALIN LIQUIDE
INDUSTRIES ALIMENTAIRES
POUR EAUX DURES

Caractéristiques physico-chimiques :

Aspect	Liquide limpide
Couleur	Ocre
Odeur	Inodore
pH pur	Non disponible
pH à 10g/l	≈ 13
Masse volumique	1,46±0,025 g/cm³
Point de congélation	5 °C

Critères environnementaux :

Demande Chimique en Oxygène (DCO)	18 grammes de dioxygène par kilogramme
Azote	< 0.1 %
Phosphore	< 0.1 %

Propriétés :

Détergent
Dégraissant
Antitartre
Antimoussant
Mouillant

Application :

L'originalité de DEPTAL WS réside dans son pouvoir antitartre élevé : DEPTAL WS sera donc adapté aux nettoyages alcalins en eaux très dures.
Nettoyage des bouteilles
Nettoyage des circuits et des circuits thermiques
Tunnel de lavage

Mode d'emploi :

Concentration : 0,5 - 5 %
Température : 30 - 145 °C
Temps de contact : Selon appareillage

Séquence standard d'utilisation :
Rinçage à l'eau
Application solution DEPTAL WS
(consulter notre conseiller technique)
Rinçage final à l'eau potable

HYPRED SAS
55, Boulevard Jules Verger B.P 10180, 35803 DINARD Cedex - FRANCE
Tél : +33 (0)2 99 16 50 00 Fax : +33 (0)2 99 16 50 20 - e-mail : kersia@kersia-group.com

DEPTAL WS

DATE DE MISE A JOUR : 28/08/24

Ne pas mélanger avec un acide
Ne pas appliquer sur des métaux légers (aluminium, zinc,...).

Courbe de conductivité



Si l'appareil de mesure intègre une compensation de température alors se référer à la courbe correspondant à la température de référence.

Paramètres de contrôle :

Prise d'échantillon : 5ml
Indicateur : Méthyl orange
Réactif : HCl N/2
Facteur de titrage : f = 0,9±0,01
Concentration en % = chute de burette * f
Concentration en g/l = chute de burette * f * 10

-Remplir la burette de 25 mL avec le titrant considéré
-Dans un erlen de 250 mL, placer la prise d'essai de l'échantillon à doser
-Ajouter environ 10 gouttes d'indicateur coloré

HYPRED SAS
55, Boulevard Jules Verger B.P 10180, 35803 DINARD Cedex - FRANCE
Tél : +33 (0)2 99 16 50 00 Fax : +33 (0)2 99 16 50 20 - e-mail : kersia@kersia-group.com

DEPTAL WS

DATE DE MISE A JOUR : 28/08/24

-Homogénéiser le contenu manuellement
-Titrer avec la solution le titrant jusqu'à ce que la solution vire de coloration
-Noter le volume de titrant versé.

Conditionnements :

Jerrican	22l	32kg
Fût	220l	300kg
GRV	1000l	1500kg

Qualité - Sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur INTERNET : http://www.kersia-group.com

Réglementation

Ce produit est conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 modifié par l'arrêté du 19 décembre 2013 concernant les produits utilisés pour le nettoyage des surfaces pouvant entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.
Ce produit est utilisable en Agriculture Biologique conformément à la réglementation en vigueur.
DEPTAL WS est un mélange conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH), quel que soit le site de fabrication.
Les substances concernées par le Règlement REACH et contenues dans DEPTAL WS ont été pré-enregistrées ou enregistrées par notre société ou par nos fournisseurs en amont.
DEPTAL WS ne contient pas de substance dite "extrêmement préoccupante" dans la liste actuelle des substances candidates à l'autorisation publiée et mise à jour régulièrement par l'ECHA.

HYPRED SAS
55, Boulevard Jules Verger B.P 10180, 35803 DINARD Cedex - FRANCE
Tél : +33 (0)2 99 16 50 00 Fax : +33 (0)2 99 16 50 20 - e-mail : kersia@kersia-group.com