



Description

Les tâches d’essuyage intensives exigent un chiffon de nettoyage résistant et absorbant. Le Chiffon de Nettoyage Ultra-Résistant 1 pli Tork répond clairement à ce besoin et s’utilise avec la plupart des solvants pour gérer les déversements d’huile, de graisse et d’eau. En outre, il contribue à un lieu de travail plus écologique, car la technologie exelCLEAN® permet de réduire la consommation de solvants jusqu’à 41 % par rapport aux chiffons, avec des avantages pour l’environnement et la santé du personnel. Par ailleurs, nous avons réduit les émissions de CO2 de Tork exelCLEAN® de 28 % depuis 2011*. L’efficacité du flux de travail est également améliorée, avec la Tork Handy Box portable et légère. *Analyse du cycle de vie (ACV) réalisée par Essity et IVL Svenska Miljöinstitutet, vérifiée en avril 2021

- Optimisez la consommation et minimisez le gaspillage des chiffons de nettoyage grâce à la distribution feuille à feuille.
- Attrapez des chiffons de nettoyage rapidement et facilement et gagnez du temps avec la grande ouverture qui permet d’accéder facilement aux chiffons.
- Améliorez la durabilité de vos opérations : cet emballage est fabriqué en fibres 100 % renouvelables.
- La grande ouverture de la Handy Box permet d’accéder facilement aux chiffons, même en portant des gants.
- Certification aéronautique
- Pour les professionnels
- Résistant et absorbant
- Vient à bout de la saleté
- Portable

Certifications de produits



Détails du produit

Longueur plié	10,5 cm
Largeur format déplié	35,5 cm
Largeur plié	35,5 cm
Longueur déplié	41,5 cm
Pli	1
Gaufrage	Non
Impression	Non
Système	W7
Couleur	Blanc

Données d’expédition

	Unité consommateur (CON)	Unité de transport (TRP)	Palette (PAL)
EAN	7322541184128	7322541184128	7322541446448
Matériaux d’emballage	none	Carton	-
Pièces	180	180 (1 CON)	18000 (100 TRP)
Hauteur	210 mm	210 mm	2 250 mm
Longueur	238 mm	374 mm	1 200 mm
Largeur	374 mm	238 mm	800 mm
Poids brut	2 379 g	2,38 kg	237,9 kg
Poids net	2 121,48 g	2,12 kg	212,15 kg
Volume	18,69 dm3	18,69 dm3	1,87 m3
Couches par palette	-	-	10
TRP par couches	-	-	10

L'information environnementale

Matières premières	Pâte de cellulose
	Polyester
	Polypropylène
	Agents fonctionnels ou additifs
Pâte de cellulose	La pâte de cellulose est produite à partir de bois tendre (feuillus) ou de bois dur (résineux) issus de forêts gérées de manière responsable. Les copeaux de bois sont bouillis avec des produits chimiques pour éliminer la lignine entre les fibres. Les techniques de blanchiment utilisées sont TCF (totalement sans chlore) ou ECF (sans chlore élémentaire) afin d'obtenir un produit propre, éclatant et résistant, mais également pour en augmenter les qualités hygiéniques et absorbantes.
Polyester	La fibre polyester est produite à partir d'acide téréphtalique et d'éthylène glycol, qui réagissent par condensation à la résine de polyester. La résine fondue est filée en fibres par des buses à filer et refroidie à l'air. Les fibres sont alors coupées à la longueur souhaitée.
Polypropylène	Le polypropylène ou polypropène est un polymère thermoplastique obtenu à partir de l'huile. La résine fondue est filée en fibres par des buses à filer et refroidie à l'air. Les fibres forment une toile.
Agents fonctionnels ou additifs	Les additifs fonctionnels peuvent être des agents de résistance à l'état humide, des agents antistatiques ou des additifs mouillants/tensioactifs.
Contact alimentaire	Ce produit remplit les exigences légales pour les matériaux destinés au contact alimentaire, confirmé par une certification externe par un organisme tiers. Le produit est sûr pour essuyer les surfaces de contact alimentaire et peut également entrer en contact occasionnellement avec les denrées alimentaires pour une courte période de temps.
Certification environnementale	Ce produit est certifié FSC® avec le numéro de certificat SA-COC-008266.
Conditionnement	Respect de la Directive sur les emballages et les déchets d'emballage (94/62/EC) : Oui
Date de création d'article et dernière date de révision	Date de publication : 01-12-2020 Date de révision : 04-06-2025
Production	Ce produit est fabriqué à l'usine Suameer - NL et certifié selon les systèmes de certification ISO 9001 et ISO 14001 (Environmental management systems).
Élimination/destruction du produit utilisé	Ce produit est principalement utilisé pour les procédés industriels. Lorsqu'utilisé dans les procédés industriels, le produit peut être souillé par différentes substances selon les industries. Le type de produit absorbé déterminera comment le produit sera traité, éliminé ou détruit. Le produit en lui-même est adapté à l'incinération. S'il a été utilisé dans les procédés industriels, contactez les autorités locales avant de procéder à sa destruction.



Tork Chiffon de Nettoyage Ultra-Résistant

530172

Essity France (SAS), 151 bd Victor Hugo - 93400 St Ouen - France