DEPTACID RENOV

DATE DE MISE A JOUR : 06/05/24

ACIDE LIQUIDE
INDUSTRIES ALIMENTAIRES
RENOVANT POUR ACIERS INOXYDABLES ET ALUMINIUM
EN APPLICATION PULVERISATION

Caractéristiques physico-chimiques :

Aspect	Liquide limpide
Couleur	Incolore
Odeur	Inodore
pH pur	Non disponible
pH à 10g/l	2,1±0,2
Masse volumique	1,28±0,01 g/cm³
Point de congélation	-25 °C

Critères environnementaux :

Azote	< 0.1 %
Phosphore	13,7 %
Demande Chimique en Oxygène (DCO)	5 grammes de dioxygène par kilogramme

Propriétés :

- Très bon solubilisant des oxydes métalliques (notamment la rouille)
- Séquestrant
- Désincrustant
- Détergent

Application :

DEPTACID RENOV est utilisé pour la rénovation des aciers inoxydables et de l'aluminium.

Mode d'emploi :

Concentration : 50% dans l'eau
Température : ambiante
Temps de contact : 30 secondes à 5 minutes
Séquence standard d'utilisation :
Application par pulvérisation
Rincer abondamment à l'eau MP ou HP

HYPRED SAS
55, Boulevard Jules Verger B.P 10180, 35803 DINARD Cedex - FRANCE
Tél : +33 (0)2 99 16 50 00 Fax : +33 (0)2 99 16 50 20 - e-mail : kersia@kersia-group.com

DEPTACID RENOV

DATE DE MISE A JOUR : 06/05/24

Paramètres de contrôle :

Prise d'échantillon : 50ml
Indicateur : Phénolphtaléine 0,9 % (m/v) ou ortho-crésolphtaléine 0,9% (m/v)
Réactif : NaOH N/2
Facteur de titrage : f = 0,11±0,01
Concentration en % = chute de burette * f
Concentration en g/l = chute de burette * f * 10

-Remplir la burette de 25 mL avec le titrant considéré
-Dans un erlen de 250 mL, placer la prise d'essai de l'échantillon à doser
-Ajouter environ 10 gouttes d'indicateur coloré
-Homogénéiser le contenu manuellement
-Titrer avec la solution le titrant jusqu'à ce que la solution vire de coloration
-Noter le volume de titrant versé.

Conditionnements :

Jerrican	22l	Rouge	28kg

Qualité - Sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur INTERNET : http://www.kersia-group.com

Réglementation

Ce produit est conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 modifié par l'arrêté du 19 décembre 2013 concernant les produits utilisés pour le nettoyage des surfaces pouvant entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.
Ce produit est utilisable en Agriculture Biologique conformément à la réglementation en vigueur.
DEPTACID RENOV est un mélange conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH), quel que soit le site de fabrication.
Les substances concernées par le Règlement REACH et contenues dans DEPTACID RENOV ont été pré-enregistrées ou enregistrées par notre société ou par nos fournisseurs en amont.
DEPTACID RENOV ne contient pas de substance dite "extrêmement préoccupante" dans la liste actuelle des substances candidates à l'autorisation publiée et mise à jour régulièrement par l'ECHA.

HYPRED SAS
55, Boulevard Jules Verger B.P 10180, 35803 DINARD Cedex - FRANCE
Tél : +33 (0)2 99 16 50 00 Fax : +33 (0)2 99 16 50 20 - e-mail : kersia@kersia-group.com