

DATE DE MISE A JOUR: 09/12/22

version 1.9

Liquide concentré à usage exclusivement professionnel RESTAURATION COLLECTIVE NETTOYAGE ET DESINFECTION DÉTERGENT DÉSINFECTANT CHLORÉ, POUR LE LAVAGE ET LA DÉSINFECTION DE LA VAISSELLE PAR PULVÉRISATION AUTOMATIQUE EN SYSTÈMES FERMÉS

Caractéristiques physico-chimiques :

Aspect Liquide limpide
Couleur Jaune pâle
Odeur Chlorée
pH pur 14±0,5
pH à 10g/l 12,3±0,2
Masse volumique 1,2±0,01 g/cm³

Point de congélation $-20 \,^{\circ}\text{C}$ Point d'ébullition $> 100 \,^{\circ}\text{C}$

Solubilité dans l'eau Soluble dans l'eau en toutes proportions

Propriétés :

Détergent Désinfectant à large spectre d'activité Oxydant des matières organiques Antitartre

Mode d'emploi:

W-POWER CL est un nettoyant désinfectant bactéricide, levuricide et fongicide.

Appliquer W-POWER CL par circulation ou trempage

Circulation:

Concentration bactéricide : 0,6 % (6 ml de W-POWER CL pour 1 litre d'eau) Concentration levuricide : 1 % (10 ml de W-POWER CL pour 1 litre d'eau) Concentration fongicide : 2 % (20 ml de W-POWER CL pour 1 litre d'eau)

Temps de contact : >= 5 minutes (selon le process)

Température : >= 40 °C (selon les circuits)

Trempage:

Concentration bactéricide : 3 % (30 ml de W-POWER CL pour 1 litre d'eau) Concentration levuricide : 1 % (10 ml de W-POWER CL pour 1 litre d'eau)

HYPRED SAS

55, Boulevard Jules Verger B.P 10180, 35803 DINARD Cedex - FRANCE

Tél: +33 (0)2 99 16 50 00 Fax: +33 (0)2 99 16 50 20 - e-mail: kersia@kersia-group.com



DATE DE MISE A JOUR: 09/12/22

version 1.9

Concentration fongicide: 3 % (30 ml de W-POWER CL pour 1 litre d'eau)

Temps de contact : >= 30 minutes pour la bactéricidie et >= 15 minutes pour la levuricidie et la fongicidie

Température : >= 20°C (selon le process)

Rinçage final à l'eau potable

Ne pas appliquer sur des métaux légers (aluminium,

zinc,...).

La (Les) concentration(s) indiquée(s) dans ce mode d'emploi représente(nt) la (les) concentration(s) biocide(s) recommandée(s) obtenue(s) grâce aux tests d'efficacité réalisés en laboratoire. Toutefois, la concentration d'application sur le terrain peut être adaptée en fonction des conditions relevées sur site. Pour plus d'informations, contactez votre interlocuteur privilégié.

Paramètres de contrôle :

Prise d'échantillon: 50ml

Pré-traitement : Thiosulfate de sodium pincée

Indicateur: Méthyl orange

Réactif: HCI N/2

Facteur de titrage : f = 0,39±0,01

Concentration en % = chute de burette * f Concentration en g/l = chute de burette * f * 10

- -Remplir la burette de 25 mL avec le titrant considéré
- -Dans un erlen de 250 mL, placer la prise d'essai de l'échantillon à doser
- -Ajouter une spatule de Na2S2O3 en cristaux
- -Homogénéiser le contenu manuellement
- -Puis ajouter environ 10 gouttes d'indicateur coloré
- -Homogénéiser le contenu manuellement
- -Titrer avec la solution le titrant jusqu'à ce que la solution vire de coloration
- -Noter le volume de titrant versé.

Conditionnements:

Jerrican	5I	Jaune	6kg	(carton 4x6 kg)
pack (2x5L)	10l	Indifférent	12kg	
Jerrican	221	Jaune	26kg	
Fût	2201	Bleu foncé	240kg	

Utiliser le produit dans les 6 mois à partir de sa date de fabrication.

Stocker dans un endroit propre, frais et ventilé et loin des sources de chaleur et de lumière intense.



DATE DE MISE A JOUR: 09/12/22

version 1.9

Qualité - Sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur INTERNET : http://www.kersia-group.com

Utiliser le produit dans les 6 mois à partir de sa date de fabrication.

Réglementation

Ce produit est conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 modifié par l'arrêté du 19 décembre 2013 concernant les produits utilisés pour le nettoyage des surfaces pouvant entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public.

Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

Ce produit est utilisable en Agriculture Biologique conformément à la réglementation en vigueur.

W-POWER CL (lavage chloré) est un mélange conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH), quel que soit le site de fabrication.

Les substances concernées par le Règlement REACH et contenues dans W-POWER CL (lavage chloré) ont été pré-enregistrées ou enregistrées par notre société ou par nos fournisseurs en amont.

W-POWER CL (lavage chloré) ne contient pas de substance dite "extrêmement préoccupante" dans la liste actuelle des substances candidates à l'autorisation publiée et mise à jour régulièrement par l'ECHA.

PRODUIT BIOCIDE - N° Inventaire Ministère de l'Ecologie : 34122

Substance(s) active(s) pour 100g de produit : Hypochlorite de sodium, exprimé en chlore actif 5,62g

GROUPE 1 : Désinfectants et produits biocides généraux; Type de produits 4 : Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Pour les produits désinfectants, les tests d'efficacité suivants ont été réalisés en conformité avec les normes en vigueur.

Tél: +33 (0)2 99 16 50 00 Fax: +33 (0)2 99 16 50 20 - e-mail: kersia@kersia-group.com



DATE DE MISE A JOUR : 09/12/22

version 1.9

DOSSIER EFFICACITE

34 PAGES ATTACHEES

Ces documents ont été reproduits electroniquement par le laboratoire en charge des tests et sont valables sans signature.

EN 1276 activité bactéricide	Conditions de saleté	0,6 %	5min	20°C
EN 13697 activité bactéricide	Conditions de saleté	5 %	5min	22°C
EN 13697 activité bactéricide	Conditions de saleté	3 %	30min	24°C
EN 13697 activité fongicide	Conditions de saleté	3 %	15 min	21°C
EN 1650 activité fongicide	Conditions de saleté	2 %	5 min	40°C
EN 1650 activité fongicide	Conditions de saleté	2 %	30 min	20°C
EN 1650 activité levuricide	Conditions de saleté	1 %	5 min	20°C

Tél: +33 (0)2 99 16 50 00 Fax: +33 (0)2 99 16 50 20 - e-mail: kersia@kersia-group.com