



Protection en manutention

# ULTRANE 500

Grip et peau protégée pour les environnements huileux.



 **GRIP & PROOF**  
TECHNOLOGY

EN388



4121A

EN407



X1XXXX



ISO 18889

CATÉGORIE 3



0334

ISO 13997:

4.9 N

DEXTERITÉ

EN ISO 21420:  
5/5



CQ 979/2  
IFTH

## AVANTAGES SPÉCIFIQUES



### Durabilité

- Couleur adaptée aux environnements salissants pour une durabilité prolongée.
- Excellente résistance à l'abrasion grâce à enduction nitrile.



### Productivité

- L'enduction Grip & Proof assure une excellente préhension en environnement huileux. Elle réduit la fatigue musculaire et améliore la productivité.



### Protection de la peau

- Sans substances nocives : certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, sans DMF
- Étanche à l'huile, repousse la pénétration de l'huile et réduit le risque de dermatites.



### Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture



### Lavabilité

- Lavable 3 fois à 40°C, pour allonger la durée de vie du gant et réduire les coûts et les déchets



### Bénéfices additionnels

- Disponible en emballage pour distributeur automatique



### Protéger l'environnement

- Emballage individuel optimisé afin de limiter les déchets plastiques
- Matériaux recyclés dans l'emballage: 30 %

## INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile
- Autres industries
- Industrie du verre
- Secteur agricole

## APPLICATIONS

- Manutention de plaques de verre
- Activités de réentrée
- Travaux de découpage, emboutissage
- Travaux de maintenance en environnement humide (eau, huiles, graisses, hydrocarbures)
- Entretien en milieu humide
- Manipulation et tri de petites pièces coupantes
- Manipulation de pièces mécaniques huilées
- Manipulation de tôles
- Usinage de pièces en présence d'huile de coupe

Edité 29/11/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €  
420, rue d'Estienne d'Orves  
92705 Colombes Cedex France  
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

**MAPA**  
PROFESSIONAL



Protection en manutention

# ULTRANE 500

## ( LÉGENDES )

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| EN388                   | DANGERS MÉCANIQUES                                    |
|                         | NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)                |
| 4 1 2 1 A               |                                                       |
| 0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P   |                                                       |
|                         | Protection contre les chocs (optionnel)               |
|                         | Résistance à la coupure selon ISO 13997               |
|                         | Résistance à la perforation                           |
|                         | Résistance au déchirement                             |
|                         | Résistance à la coupure                               |
|                         | Résistance à l'abrasion                               |
| EN407                   | DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)                   |
|                         | NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)                |
| X 1 X X X X             |                                                       |
| 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 |                                                       |
|                         | Résistance aux grosses projections de métal en fusion |
|                         | Petites projections de métal fondu                    |
|                         | Résistance à la chaleur radiante                      |
|                         | Résistance à la chaleur convective                    |
|                         | Résistance à la chaleur de contact                    |
|                         | Propagation de flamme                                 |
|                         | PROTECTION CONTRE LES PESTICIDES                      |
| GR                      | GR: Tâches de réentrée                                |
| ISO 18889               |                                                       |

## ( DÉTAILS PRODUIT )

|                                                                                                        |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Finition intérieure                                                                                    | Support tricoté sans couture                    |
| Jauge                                                                                                  | 13                                              |
| Finition extérieure                                                                                    | Dos aéré                                        |
| Matière                                                                                                | Enduction spéciale GRIP&PROOF à base de nitrile |
| Caractéristique manchette                                                                              | Poignet tricot                                  |
| Couleur                                                                                                | Noir                                            |
| Tailles Europe                                                                                         | 6 7 8 9 10 11                                   |
| Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative) | 1.1E+10 $\Omega$                                |
| Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)     | 4.4E+11 $\Omega$                                |

## ( DÉTAILS LOGISTIQUES )

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Conditionnement | 1 paire/sachet<br>12 paires/sachet<br>96 paires/carton |
|-----------------|--------------------------------------------------------|

## ( LÉGISLATION )

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/09/18/1953 Update 01-07/09/2023
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France