

## CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Couleur                  | BLANC                   |
| Grammage par pli (+/-1g) | 16,50g / m <sup>2</sup> |
| Nombre de plis           | 2                       |
| Gaufrage                 | BAMBOO                  |
| Nombre de formats        | 450                     |
| Perforation              | 28,00cm                 |
| Laize                    | 19,40cm                 |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Surface / Feuille  | 543,20cm <sup>2</sup> |
| Diamètre mandrin   | 61,30mm               |
| Mandrin déchirable | Oui                   |
| Diamètre extérieur | 19,00cm               |
| Origine            | France                |
| Ecolabel           | 05/002/045            |

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Contact alimentaire | Oui |
| Traitement WS       | Oui |
| Délimitabilité      | Non |

## COMPOSITION

pure ouate de cellulose



## NORME

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe D : Article d'essuyage industriel



AFNOR Cert. 76718

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Allongement longitudinal            | 11,00 %      |
| Résistance sens traction            | 450,00 N / m |
| Résistance sens traction - humide > | 70,00 N / m  |
| Résistance sens travers >           | 210,00 N / m |
| Résistance sens travers - humide >  | 35,00 N / m  |
| Taux de blancheur >=                | 81,00 %      |
| Azurant optique                     | NO/NON       |



## INFOS COMMERCIALES

### Utilisation :

Essuie tout haute resistance

### Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs 01DB4501

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 2.700,00

### Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-tout en bobine allie performance et autonomie

### Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuyages standards

## CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

|                | Unité de vente | Sous-condt. | Sur-condt. |
|----------------|----------------|-------------|------------|
| Type           | POLYFILM       |             |            |
| Quantité UC    | 6              |             |            |
| Poids Maxi. kg | 4,84           |             |            |
| Longueur cm    | 57,00          |             |            |
| Largeur cm     | 38,00          |             |            |
| Hauteur cm     | 19,40          |             |            |
| Code EAN       | 3378921421035  |             |            |

## PALETTISATION

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Type de palette                | 80x120 |
| UV par niveau                  | 4      |
| Nombre de niveaux              | 11     |
| UV par palette                 | 44     |
| Hauteur palette en m           | 2,28   |
| Volume UV en m3                | 0,0420 |
| Palette Sol / Camion Mono Réf. | 33     |